

ISO45001 基础习题 2017 年 3 月

第一部分：单项选择，共计 80 分。

1. 以下哪种生产企业必须纳入《安全生产许可证》制度？（D） [单选题]

- A. 劳动防护用品
- B. 电动机
- C. 锅炉压力容器
- D. 以上都不是(正确答案)

2. 运行控制所控制的对象是（C）。 [单选题]

- A. 与所识别的风险无关的运行与活动
- B. 与所识别的风险有关但无需加以控制的运行与活动(包括维护活动)
- C. 与所识别的风险有关并需要加以控制的运行与活动(包括维护活动)(正确答案)
- D. 以上都不对

3. 在界定职业健康安全管理体的范围时，应包括在组织控制下或在其影响范围内可能影响组织 OH&S 绩效的（A） [单选题]

- A. 活动、产品、服务(正确答案)
- B. 人员、活动、场所
- C. 人员、活动、区域
- D. 人员、场所、区域

4. 以下哪一项不属于主动的绩效测量？（C） [单选题]

- A. 法律、法规的遵守情况监测
- B. 职业健康安全管理方案
- C. 对职业病发生情况信息的收集(正确答案)
- D. 运行准则

5. 规范工业企业噪声控制设计标准属于（D）标准。 [单选题]

- A. 基础标准
- B. 产品标准
- C. 方法标准
- D. 卫生标准(正确答案)

6. 术语“伤害和健康损害”是指可能（C）伤害和健康损害的根源。 [单选题]

- A. 记载
- B. 追溯
- C. 导致(正确答案)
- D. 诊断

7. 依据 ISO45001 标准，及时报告和调查事件可有助于（C）。 [单选题]

- A. 调查不符合，确定其原因并采取改进措施

B. 包括采取纠正措施和预防措施

C. 消除危险源和尽快降低相关 OH&S 风险(正确答案)

D. 评价调查结果的有效性

8. 劳动者依照法律规定，通过（B+C），参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商。 [单选题]

- A. 职工代表大会
- B. 职工工会
- C. 职工代表大会或其他形式
- D. B+C(正确答案)

9. 依据《中华人民共和国消防法》第 21 条，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和（A）的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。 [单选题]

- A. 自动消防系统(正确答案)
- B. 自动控制系统
- C. 消防设施系统
- D. 安全设施系统

10. 根据 GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》标准，按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质分类，生产过程中的危险和有害因素共分为（A）四大类。 [单选题]

- A. 人的因素、物的因素、环境因素和管理因素(正确答案)
- B. 人的因素、物的因素、化学因素和管理因素
- C. 人的因素、物的因素、生物因素和管理因素
- D. 人的因素、物的因素、生理因素和管理因素

11. 叉车行驶时，货叉底端距离地面高度应保持在 300mm-400mm，且门架须（C）。 [单选题]

- A. 平衡
- B. 前倾
- C. 后倾(正确答案)
- D. 前后平行

12. 对可能发生急性职业损失的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置（A），配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 [单选题]

- A. 报警装置(正确答案)
- B. 警示标识
- C. 应急预案
- D. 应急设施

13. 故障树分析首先要确定（B）。 [单选题]

- A. 初始事件
- B. 顶上事件(正确答案)
- C. 基本事件
- D. 危险事件

14. 依据《特种设备安全监察条例》，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当及时处理；紧急情况时，可以（A）特种设备并及时报告本单位有关负责人。
[单选题]

- A. 决定停止使用(正确答案)
- B. 申请停止使用
- C. 决定暂停使用
- D. 申请暂停使用

15. “锅炉安全操作规程中规定了锅炉运行时压力、温度、水位、水质等方面的具体参数和要求”，以上情景适用于 GB/T28001-2011 标准的（C）条款要求。
[单选题]

- A. 6.1.1
- B. 6.1.2
- C. 8.1.1(正确答案)
- D. 9.1.1

16. 审核结束是指（A）。
[单选题]

- A. 审核计划中的所有活动已完成，分发了经过批准的审核报告(正确答案)
- B. 纠正措施已完成并经过了有效性验证
- C. 举行了末次会议
- D. 审核员离开了审核现场

17. 认证机构应在证实获证客户持续满足管理体系要求后保持对其的认证，认证机构满足下列前提条件时，可以根据审核组长的（D）保持对客户的认证，而无需对这一结论进行独立复核和决定。
[单选题]

- A. 推荐性意见
- B. 审核结论
- C. 整个认证周期的审核结论
- D. 肯定性结论(正确答案)

18. 应对整个认证周期制定审核方案，以清晰地识别所需的（B）。
[单选题]

- A. 审核发现
- B. 审核活动(正确答案)
- C. 审核证据
- D. 审核结论

19. 危险源辨识应考虑工作场所内危险源的不同类型，包括（A）。
[单选题]

- A. 物理的、化学的、生物的、心理的(正确答案)
- B. 物理的、化学的、机械的、生物的
- C. 物理的、化学的、机械的、能量的
- D. 物理的、化学的、机械的、心理的

20. 在作初次认证结论时，审核组应对在第一阶段和第二阶段中收集的所有（B）进行分析，以评审审核发现并就审核结论达成一致。
[单选题]

- A. 审核证据
- B. 信息和证据(正确答案)
- C. 审核发现
- D. A+B

21. 审核过程中，适当时审核组长应定期向受审核方、审核委托方通报（C）。
[单选题]

- A. 出现重大质量事故
- B. 超出审核范围的情况
- C. 审核进展及相关情况(正确答案)
- D. 以上全部

22. 审核计划的详细程度应反映审核的范围和复杂程度，以及实现审核目标的（B）。
[单选题]

- A. 程度
- B. 不确定因素(正确答案)
- C. 影响因素
- D. 可行性

23. 依据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量)，应当与所包装的危险化学品的（B）相适应。
[单选题]

- A. 性质
- B. 性质和用途(正确答案)
- C. 技术要求
- D. 标准要求

24. 用人单位应当在可能发生（C）工作场所配备应急劳动防护用品，放置于现场邻近位置并有醒目标识。
[单选题]

- A. 有毒、有害
- B. 职业损伤的有毒、有害
- C. 急性职业损伤的有毒、有害(正确答案)
- D. 急性损伤的有毒、有害

25. 风险评价的方法应该（B）。
[单选题]

- A. 考虑被动的事后评价方法
- B. 能区分风险的优先次序(正确答案)

- C. 聘请职业健康安全专家来设计
- D. 采用定量打分方法

26. 下列对审查场所的液氨储罐危险有害因素的辨识, 不正确的是 (D)。 [单选题]

- A. 液氨储罐是危险源
- B. 液氨储罐接地装置断开是事故隐患
- C. 液氨储罐存在化学性危险有害因素
- D. 液氨储罐发生的事故类型只有火灾事故(正确)

27. 安全状况是不因 (B) 的相互作用而导致系统失效、人员伤害或健康损害的状态。 [单选题]

- A. 人、材、机
- B. 人、机、环境(正确答案)
- C. 人、机、气候
- D. 人、材、环境

28. 一般来说, 生产单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时, 应当在相应的设计或策划阶段进行 (A)。 [单选题]

- A. 危险源识别和风险评价(正确答案)
- B. 操作规程交底
- C. 安全生产教育策划
- D. 治安防范教育培训

29. ISO45001 哪一条款明确提出了, 组织的职业健康安全管理应考虑“对工作区域、过程、装置、机械和(或)设备、操作程序和工作组织的设计, 包括其对人的能力的适应性”? (A) [单选题]

- A. 6.1.2(正确答案)
- B. 6.1.1
- C. 7.2
- D. 7.3

30. 风险评价过程的总目的在于认识和理解可能由组织活动过程所产生的危险源确保其对人员所产生的风险能得到评价、排序并控制至 (D)。 [单选]

- A. 满足标准要求
- B. 满足法规要求
- C. 可接受
- D. 可接受程度(正确答案)

31. 以下不属于工程控制措施的是 (D)。 [单选题]

- A. 安装通风系统
- B. 机械防护
- C. 连锁装置
- D. 危险区域标识(正确答案)

32. 建立和评审目标的过程以及实施为实现目标而制订的方案的过程, 为组织持续改进其职业健康安全管理体系和提高其职业健康安全绩效提供一种 (D)。 [单选题]

- A. 制度
- B. 程序
- C. 方法
- D. 机制(正确答案)

33. 组织应与承包方 (A 协调其采购过程), 以辨识危险源并评价和控制由某些方面引起的 OH&S 风险 [单选题]

- A. 协调其采购过程(正确答案)
- B. 沟通安全要求
- C. 告诉安全准则
- D. 进行安全方面培训

34. 对于访问者(包括送货员、顾客、公众、提供服务的人员等), 沟通不但可能包括警告标志、安全屏障等, 还可能包括 (D) 沟通。 [单选题]

- A. 口头
- B. 书面
- C. 视频
- D. A+B(正确答案)

35. 组织开展风险评价不仅考虑敏感人群(如怀孕的工作人员等)和易受到伤害的群体(如缺乏工作经验的工作人员)的风险, 还要考虑对参与执行特定作业存在某种特定 (D) 的人员的风险。 [单选题]

- A. 听力缺陷
- B. 伤残
- C. 视觉缺陷
- D. 感知缺陷(正确答案)

36. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》, 事故发生单位应当认真吸取事故教训, 落实防范和整改措施, 防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受 (D) 的监督。 [单选题]

- A. 职工
- B. 工会和职工代表
- C. 安全事务代表
- D. 工会和职工(正确答案)

37. 依据《生产安全事故应急预案管理办法》, 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准, 结合本单位组织 (A)、生产规模和可能发生的事故特点, 确定本单位的应急预案体系, 编制相应的应急预案, 并体现自救互救和前期处置等特点。 [单选题]

- A. 管理体系(正确答案)
- B. 职业安全管理体系
- C. 安全管理体系
- D. 安全生产体系

38. 当采用机械系统循环空气时, 关于工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量不应超过规定接触值的 (B)。 [单选题]

- A. 40%
- B. 30%(正确答案)
- C. 20%
- D. 10%

39. 以下哪些属于非电离辐射 (C)。 [单选题]

- A. Y 粒子和中子
- B. β 粒子
- C. 紫外线(正确答案)
- D. α 粒子

40. 生产经营单位应当定期组织 (D) 排查本单位的安全隐患。 [单选题]

- A. 安全生产管理人员
- B. 安全生产管理人员和其他相关人员
- C. 工程技术人员
- D. B+C(正确答案)

41. 低压线路零线(中性线)每一重复接地装置的接地电阻不应大于 (C)。 [单选题]

- A. 2Ω
- B. 5Ω
- C. 10Ω (正确答案)
- D. 15Ω

42. 工业有毒物质的危害程度在 GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》标准中分为 (C)。 [单选题]

- A. 高度危害、中度危害、轻度危害、一般危害
- B. 重度危害、高度危害、中度危害、轻度危害
- C. 极度危害、高度危害、中度危害、轻度危害(正确答案)
- D. 极度危害、高度危害、中度危害、一般危害

43. 组织需对过程建立和实施必要的运行策划和控制, 通过消除危险源, 或 (若不可行时) 尽可能将 (C 运行区域和活动的 OH&S 风险)降低到合理可行的水平, 以增强 OH&S [单选题]

- A. 公共区域和其它区域 OH&S 风险
- B. 地方控制区域和过程的 OH&S 风险
- C. 运行区域和活动的 OH&S 风险(正确答案)

D. 外部区域和外包方 OH&S 风险

44. 在识别潜在紧急情况时, 组织应急考虑正常运行期间可能发生非紧急事件, 又考虑到 (B) 下可能发生的紧急事件。 [单选题]

- A. 非正常情况
- B. 异常情况(正确答案)
- C. 紧急情况
- D. 突发情况

45. “在工作场所附近, 由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源”, 可以是 (A)。 [单选题]

- A. 厂区边界的液氨储罐(正确答案)
- B. 相邻企业氯气储罐
- C. 厂区内的机动车辆
- D. 厂区外的机动车辆

46. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度, 应当听取 (C) 的意见。 [单选题]

- A. 员工
- B. 员工代表
- C. 工会(正确答案)
- D. 职工代表大会

47. 以下哪项不是产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合的基本要求 (B)。 [单选题]

- A. 生产布局合理, 有害作业与无害作业分开
- B. 工作场所与生活场所分开, 工作场所可合理安排住人(正确答案)
- C. 有与职业病防治工作相适应的有效防护设施
- D. 有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等设施

48. 粉尘危害控制主要措施是 (A)。 [单选题]

- A. 湿式作业、密闭、通风、除尘(正确答案)
- B. 照明、密闭、通风、除尘
- C. 密闭、职业病矽肺监测
- D. 湿式作业、密闭、职业病矽肺监测

49. 审核员在工作中具有职业素养的一个重要因素是能够 (C) [单选题]

- A. 做出合理判断
- B. 在审核情况下做出合理判断
- C. 在所有审核情况下做出合理判断(正确答案)
- D. 在特殊审核情况下做出合理判断

50. 在一个系统的审核过程中, 得出可信的和可重现的审核结论的合理方法是 (D) [单选题]

- A. 审核发现

- B. 基于客观事实的方法
- C. 收集证据的方法
- D. 基于证据的方法(正确答案)

51. 审核员应在从事审核活动时展现职业素养, 以下哪项是不正确的 (B) [单选题]

- A. 能了解和理解处境, 容易适应不同环境
- B. 灵活的与人交往, 并与受审核方打成一片(正确)
- C. 能够采取负责任的及合理的行动, 即使这些行动可能是非常规的和有时可能导致分歧或冲突
- D. 有效地与其他人互动, 包括审核组成员和受审核方人员

52. 电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、维修的, 应当对其安装、改造、修理进行 (D), 并按照安全技术规程的要求进行校验和调试。 [单选题]

- A. 监控
- B. 监督
- C. 安全指导
- D. 安全指导和监控(正确答案)

53. 依据 ISO45001 标准, OH&S 管理体系的目的是 (A 防止对工作人员的伤害和健康损害), 以及提供 (A 健康安全的工作场所) [单选题]

- A. 防止对工作人员的伤害和健康损害, 健康安全的工作场所(正确答案)
- B. 防止对工作人员的伤害和健康损害, 设置齐全的安全设施的场所
- C. 防止安全事故和事件, 健康安全的工作场所
- D. 防止工伤与职业病, 健康安全的工作场所

54. 按照职业健康安全管理体系的实施要求, 如果因采取纠正措施而引起的 OH&S 体系变更时, 应避免下列哪项做法 (A)。 [单选题]

- A. 取消该项纠正措施的实施(正确答案)
- B. 遵照更改之后的成文信息或程序文件进行实施
- C. 保留成文信息, 记录所发生的更改
- D. 按照成文信息的控制要求, 对成文信息进行变更

55. 对于用来保护应急响应人员的设备和物资, 组织需给予特别 (D)。 [单选题]

- A. 注意
- B. 保护
- C. 规定
- D. 关注(正确答案)

56. 监视可包含持续的 (B 检查、监督、严格观察或确定状态), 以便识别所要求的或所期望的绩效水平的变化。 [单选题]

- A. 检查、监督、严格观察或确定正确与否
- B. 检查、监督、严格观察或确定状态(正确答案)
- C. 检查、监督、严格观察或确定对错
- D. 检查、监督、严格观察或确定评价结果

57. 监视可适用于 OH&S 管理体系、过程或控制。示例包括 (D 访谈、对成文信息的评审和对正在执行的工作的观察)。 [单选题]

- A. 访谈
- B. 对成文信息的评审
- C. 对正在执行的工作的观察
- D. 以上全部(正确答案)

58. 持续改进议题的示例包括 (但不限于): (D) [单选题]

- A. 新技术; 职业健康安全相关议题的新知识和新理解
- B. 组织内部和外部的良好实践; 新的或改进的材料; 工作人员能力或技能的变化;
- C. 相关方的意见和建议; 用更少的资源 (如: 简化、精简等) 实现绩效改进。
- D. 以上都是(正确答案)

59. 在制定运行控制措施时, 应优先选择在防止人身伤害和健康损害方面具有 (B) 的控制措施方案, 并遵循控制措施层级选择顺序。 [单选题]

- A. 可靠性
- B. 较高可靠性(正确答案)
- C. 可实施性
- D. 可操作性

60. 组织可以自主灵活地界定 OH&S 管理体系的边界和适用性。边界和适用性可包括 (A 整个组织或组织的特定部分), 只要该部分的最高管理者自身拥有建立 OH&S 管理体系的职能、职责和权限。 [单选题]

- A. 整个组织或组织的特定部分(正确答案)
- B. 整个组织或外包方的特定部分
- C. 整个组织或承包方的特定部分
- D. 整个组织或外包方、承包方的特定部分

61. 如果被生锈的铁钉割伤, 可能导致 (C)。 [单选题]

- A. 肠热病
- B. 伤风病
- C. 破伤风病(正确答案)

D. 疟疾

62. 职业中毒一般可分为三类，分别是（A）。[单选题]

- A. 急性中毒、慢性中毒、亚急性中毒(正确答案)
- B. 苯中毒、铅中毒、锰中毒
- C. 短期中毒、中期中毒、长期中毒
- D. 以上都不对

63. 适当时，工作人员宜接受(C所需的培训)，以使其能够有效地履行 OH&S 代表的职能。在许多国家，向工作人员无偿提供培训是(C法律法规要求)[单选题]

- A. 所需的帮助，组织的必要要求
- B. 所需的培训，组织的必要要求
- C. 所需的培训，法律法规要求(正确答案)
- D. 所需的帮助，法律法规要求

64. 主动性绩效测量包括（A）。[单选题]

- A. 监视是否符合运行准则(正确答案)
- B. 监视未遂事故
- C. 监视健康损害
- D. 监视事件

65. 不含有“建立所需的过程”要求的条款是（C）。[单选题]

- A. 8.2
- B. 8.1.1
- C. 6.2.2(正确答案)
- D. 7.4.1

66. 以下哪个条款没有要求“保留成文信息”（C）。[单选题]

- A. 6.2.2
- B. 7.4.1
- C. 7.1(正确答案)
- D. 7.2

67. 内部审核和管理评审的目的不同，他们的区别是（A）[单选题]

- A. 前者是符合性和有效性，后者是适宜性、充分性和有效性(正确答案)
- B. 前者是适宜性、充分性和有效性，后者是符合性和有效性
- C. 前者是符合性、有效性和公正性，后者是适宜性、客观性和有效性
- D. 前者是符合性、有效性和适宜性，后者是有效性、适宜性和全面性

68. 职业健康安全管理体系的作用是为（A管理 OH&S 风险和机遇）提供一个框架。[单选题]

- A. 管理 OH&S 风险和机遇(正确答案)
- B. 职业健康安全目标
- C. 职业健康安全方针
- D. 职业健康安全法规

69. 在危险源辨识中，要考虑组织活动的不同状态，消防设备启动属于（C）。[单选题]

- A. 正常状态
- B. 异常状态
- C. 紧急状态(正确答案)
- D. 危险状态

70. ISO45001 标准引用以下哪些规范性引用文件（D）。[单选题]

- A. GB/T 24001
- B. GB/T 19000
- C. GB/T 19001
- D. 无(正确答案)

71. ISO45001 标准 7.5 条款对于文件管理描述正确的是（C）。[单选题]

- A. 组织应编制《职业健康安全手册》，以描述管理体系核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径
- B. 组织应按有效性和效率要求，使文件数量尽可能少
- C. 重要的是，在尽可能降低成文信息复杂程度的同时确保有效、高效和简洁(正确答案)
- D. 对于重大风险有关的运行情况，建立并保持形成文件的程序

72. 根据语言学习的顺序，把最先学习并使用的语言叫第一语言，把第一语言之后学习和使用的语言叫第二语言。根据上述定义，下列不属于第二语言学习的是（C）[单选题]

- A. 中国学生出国后同时学习英语和法语
- B. 中国学生学习了英语之后开始学习法语
- C. 出生在中国的日本孩子同时学习汉语和日语(正确答案)
- D. 外国留学生来华学习汉语

73. 以下不属于“危险与可操作性研究”方法中使用的指导语句是（D）。[单选题]

- A. 反向
- B. 不同于，非
- C. 也，又
- D. 完全替代(正确答案)

74. 以下哪个行业不属于周期性行业? (C) [单选题]

- A. 钢铁
- B. 煤炭
- C. 商业连锁(正确答案)
- D. 有色金属

75. 以下属于系统安全分析法的是 (A) 。 [单选题]

- A. 故障类型及影响分析(FMEA)(正确答案)
- B. 类比法
- C. 对照经验法
- D. 以上全部

76. 选择风险评价措施时应按照以下顺序 (A) 。 [单选题]

- A. 消除风险源, 降低危险源风险, 对人员实施个体防护(正确答案)
- B. 降低危险源风险, 消除风险源, 对人员实施个体防护
- C. 对人员实施个体防护, 消除风险源, 降低危险源风险
- D. 对人员实施个体防护, 降低危险源风险, 消除风险源

77. 组织开展危险源辨识 (A) 。 [单选题]

- A. 不仅要考虑工作场所内的危险源, 而且要考虑源于工作场所外的危险源(正确答案)
- B. 必须形成《危险源辨识清单》
- C. 暂时不考虑由外界所提供的工作场所的基础设施
- D. 必须以内部员工为主来开展

78. () 应确保可获得建立、实施、保持和改进 OH&S 管理体系所需的资源 [单选题]

- A. 管理者
- B. 管理者代表
- C. 最高管理者(正确答案)
- D. 职业健康安全主管

79. ISO45001 标准, 强调与非管理类工作人员在如下方面的协商: (D) [单选题]

- A. 确定相关方的需求和期望 (见 4.2) ; 确定对外包、采购和承包方的适用控制 (见 8.1.4) ; 确定所需监视、测量和评价的内容 (见 9.1) ;
- B. 建立 OH&S 方针 (见 5.2) ; 制定 OH&S 目标并为其实现进行策划 (见 6.2) 策划、建立、实施和保持审核方案 (见 9.2.2) ;

- C. 适用时, 分配组织的角色、职责和权限 (见 5.3) ; 确定如何满足法律法规要求和其他要求 (见 6.1.3) ; 确保持续改进 (见 10.3)
- D. 以上全是(正确答案)

80. 组织应识别其所确定的、策划和运行 OH&S 管理体系 (C 所必需的、来自外部的) 成文信息, 适当时应对其予以控制。 [单选题]

- A. 所必需的、来自外部和内部的
- B. 所需的、来自内部的
- C. 所必需的、来自外部的(正确答案)
- D. 以上全部

第二部分: 多项选择题, 每题至少有两个及以上的答案, 每题 2 分, 共计 40 分。(少选、多选、错选均不得分)

81. 评审 (A 任何所采取措施) 的有效性, 包括 (C 纠正措施)

- A. 任何所采取措施(正确答案)
- B. 整改
- C. 纠正措施(正确答案)
- D. 安全

82. 机械设备危险产生的形式运动形式分为以下类型 (ABCD) 。

- A. 直线运动危险和旋转运动危险(正确答案)
- B. 摆动的危险(正确答案)
- C. 飞出物和坠落物击伤的危险(正确答案)
- D. 静止状态下的危险(正确答案)

83. 风险评价过程的总目的 (ABCD) 。

- A. 认识可能由组织活动过程所产生的危险源(正确答案)
- B. 理解可能由组织活动过程所产生的危险源(正确答案)
- C. 确保其对人员所产生的风险能够得到评价、排序(正确答案)
- D. 确保其对人员所产生的风险控制至可接受程度(正确答案)

84. 为确保有效, 组织的危险源辨识和风险评价程序宜考虑 (ABD) 。

- A. 危险源、风险(正确答案)
- B. 控制措施(正确答案)
- C. 监视参数及以往审核, 评价或评审的结果
- D. 变更管理、文件、持续评审(正确答案)

85. 下列关于事故应急管理过程的说法, 正确的有 (BC) 。

- A. 事故的应急管理只限于事故发生后的应急救援行动
- B. 事故的应急管理贯穿事故发生前、中、后的各个过程(正确答案)
- C. 事故应急管理是一个动态的过程(正确答案)
- D. 应急管理包括准备、响应、行动和恢复四个阶段

86. 事故现场的保护对于事故调查取证, 确定事故责任以及责任追究十分重要。为了抢险救灾, 需移动事故现场物件时, 应(BCD)。

- A. 封闭事故现场
- B. 做出标记(正确答案)
- C. 作出书面记录(正确答案)
- D. 妥善保护现场主要痕迹、物证(正确答案)

87. 锅炉压力容器主要危险、有害因素有(ABD)。

- A. 锅炉压力容器内具有一定温度的带压工作介质(正确答案)
- B. 承压元件的失效(正确答案)
- C. 电气火花引燃源
- D. 安全保护装置失效(正确答案)

88. 形成爆炸性粉尘的必要条件有(ABCD)。

- A. 粉尘的化学组成和性质(正确答案)
- B. 粉尘的粒度和粒度分布(正确答案)
- C. 粉尘的形状和表面状态(正确答案)
- D. 粉尘中的水分(正确答案)

89. 依据 ISO45001 标准, 以下哪些构成职业健康安全管理体系的不符合(BD)。

- A. 酸洗车间排放的污水严重超标
- B. 运输公司的驾驶员在长途运输过程中超速行驶(正确答案)
- C. 操作人员擅自修改工艺参数而导致产品出现批量性不合格
- D. 危化品仓库的避雷针没有按规定进行检测(正确答案)

90. 依据 ISO/IEC17021-1, 认证机构在做出决定前应确认(ABCD)。

- A. 审核组提供的信息足以确定认证要求的满足情况(正确答案)
- B. 审核组提供的信息足以确定认证范围(正确答案)
- C. 对于所有严重不符合, 认证机构已审查、接受和验证了纠正和纠正措施(正确答案)
- D. 对于所有轻微不符合, 认证机构已审查和接受了顾客对纠正和纠正措施的计划(正确答案)

91. 根据职业健康安全危险源、运行、设备和物质等性质, 组织可通过运用内部知识和外部资源来实现应获取的相关且适用的职业健康安全法律法规和其他要求, 外部资源可包括(ABCD)。

- A. 国际互联网(正确答案)
- B. 设备生产商(正确答案)
- C. 贸易协会(正确答案)
- D. 监管机构(正确答案)

92. 组织在确定事件调查性质、所需资源、事件调查优先项时, 应考虑(AB)。

- A. 事件的实际结果和影响后果(正确答案)
- B. 此类事件发生的频率及潜在后果(正确答案)
- C. 事件发生的原因
- D. 当事人的状况

93. 以下属于职业健康安全绩效方面的不符合问题的有(ABD)。

- A. 未能实施已策划的实现改进目标的方案(正确答案)
- B. 未能持续实现绩效改进的目标(正确答案)
- C. 未能满足培训需求
- D. 未得到处理的人身伤害或健康损失持续保持高比率(正确答案)

94. ISO45001 标准运用的目的是()。

- A. 防止对工作人员造成与工作相关的伤害和健康损害(正确答案)
- B. 提供健康安全的工作场所(正确答案)
- C. 对外展示职业健康安全管理体系成果
- D. 获得更多的商业机会

95. 组织应按照 ISO45001 的要求, 建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系, 包括(AB)。

- A. 所需的过程(正确答案)
- B. 过程的相互作用(正确答案)
- C. 目标和方案
- D. 内部审核的结果

96. 为使在组织控制下工作的人员能够安全地工作或开展活动, 组织宜使工作人员知晓(ABC)。

- A. OH&S 方针和目标(正确答案)
- B. 不符合 OH&S 管理体系要求的含意和潜在后果(正确答案)
- C. 与其相关的事件和调查结果(正确答案)
- D. 培训的重要性

97. 为确保任何新的或变化的风险为可接受风险，变更管理过程宜考虑以下（ABCD）问题。

- A. 是否已产生新危险源(正确答案)
- B. 何为与新危险源有关的风险，源自其他危险源的风险是否已发生变化(正确答案)
- C. 变更是否可能对现有风险控制措施产生不利影响(正确答案)
- D. 在综合考虑了措施可用性、可接受性以及现实和长期成本的情况下，是否已选择了最适宜的控制措施(正确答案)

98. 审核准则应被用作确定符合性的依据，并应包括（AC）。

- A. 所确定的管理体系规范性文件的要求(正确答案)
- B. 所确定的由客户制定的管理体系的过程
- C. 所确定的由客户制定的管理体系的过程和文件(正确答案)
- D. 所确定客户实现其规定目标方面的有效性

99. 认证机构对认证申请及补充信息进行评审，以确保（ABCD）。

- A. 有益于申请组织及其管理体系的信息足以建立审核方案(正确答案)
- B. 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异(正确答案)
- C. 认证机构有能力并能够实施认证活动(正确答案)
- D. 考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核所需的时间和任何其他影响认证活动的因素(正确答案)

100. 审核员应遵循的职业基础包括（ABCD）

- A. 以诚实、勤勉和负责任的精神从事工作(正确答案)
- B. 了解并遵守任何适用的法律法规要求(正确答案)
- C. 在工作中体现能力，对所有事物保持公正和无偏见(正确答案)
- D. 在审核时对可能影响其判断的任何因素保持警觉(正确答案)