

2021 年 5 月职业健康安全管理体系基础考试题目

一、单选题(从下列每小题列出的四个备选答案中, 选出一个最恰当的答案, 错选、不选均不得分, 每题 1.5 分, 共

1、组织做出应急响应所需的过程应包括()。 [单选题] *

- A. 开展隐患排查治理
- B. 确定相关的作业许可
- C. 疏散现场人员 (正确答案)
- D. 开展安全培训

2、下列属于职业健康安全有形资源的是()。 [单选题] *

- A. 职业健康安全文化
- B. 职业健康安全设施 (正确答案)
- C. 职业健康安全技术
- D. 职业健康安全信息

3、危险源辨识过程的输出, 结果的详略程度取决于()。 [单选题] *

- A. 组织所要采用的风险分级方法
- B. 所采用的危险源辨识方法
- C. 组织工作活动或工作场所的复杂程度
- D. 职业健康安全风险管理过程的目的和范围 (正确答案)

4、依据 GB/T45001-2020 标准 9.1.2 条款, 对于“保持对其关于法律法规要求和其他要求的合规状况的认识和理解”, 以下说法正确的是()。 [单选题]

- A. 合规性评价需要由一个权威部门来完成
- B. 监视、测量、分析和绩效评价的结果可作为合规性评价的证据 (正确答案)
- C. 合规性评价要以年度为周期考察组织的法律法规和其他要求的符合性
- D. 组织需要提供一个完整的合规状况的评价报告

★5、作业条件危险性评价法(LEC 法)对人员在具有在危险性环境中作业时的危险性()的安全评价方法。 [单选题] *

- A. 定性
- B. 概率
- C. 相对 (正确答案)
- D. 定量

6、GB/T45001-2020 标准强调了“将职业健康安全管理体系要求融入组织的()”。 [单选题] *

- A. 管理体系
- B. 环境
- C. 业务过程 (正确答案)
- D. 文化

答案解析: GB/T45001-2020 标准 5.1c) 条款: 确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业务过程之中。

7、用什么样的事物分析来确定可以导致伤害和健康损害, 用什么样的方式表述危险源, 取决于()。 [单选题] *

- A. 工作场所的能量
- B. 具体危险源辨识、风险评价的目的和范围 (正确答案)
- C. 相关的法律法规的要求
- D. 是否有统一的标准要求

★8、GB/T45001-2020 对危险源的定义是: 可能导致伤害和健康损害的()。 [单选题] *

- A. 行为或活动
- B. 物质或活动
- C. 来源 (正确答案)
- D. 根源和状态

答案解析: GB/T45001-2020 标准 3.19

★9、实施符合 GB/T45001-2020 标准的职业健康安全管理体系, 能使组织管理其职业健康安全风险并提升其职业健康安全()。 [单选题] *

- A. 绩效 (正确答案)
- B. 能力
- C. 技能
- D. 水平

答案解析: GB/T45001-2020 标准引言 0.2

10、系统安全过程包括()。 [单选题] *

- A. 危险源辨识、风险评价和控制 (正确答案)
- B. 危险源辨识、重要风险评估和控制
- C. 重要危险源辨识、评价和控制
- D. 危险源辨识、评估和控制

答案解析: 职业健康安全风险管理体系(又称系统安全过程)包括: 危险源辨识、风险评价、风险或危险源控制。

11、一般来说, 生产单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时, 应当在相应的设计或策划阶段进行()。 [单选题] *

- A. 治安防范教育培训
- B. 安全生产教育策划
- C. 操作规程交底
- D. 危险源识别和风险评价 (正确答案)

答案解析: GB/T45001-2020 标准:A6.1.2.1 第一句话: 持续主动的危险源辨识始于任何新工作场所、设施、产品或组织的概念设计阶段。

★12、GB/T45001-2020 标准除了包含组织可用于实施职业健康安全管理体系的要求外, 还包含了()。 [单选题] *

- A. 法律法规要求
- B. 相关的危险源辨识方法
- C. 开展符合性评价的要求 (正确答案)
- D. 相关的风险评价方法

答案解析: GB/T45001-2020 标准 0.5

13、依据《中华人民共和国安全生产法》, 生产经营单位需要建立安全生产责任制。此要求对应于 GB/T45001-2020 标准()条款。 [单选题] *

- A. 5.2
- B. 5.4
- C. 5.3 (正确答案)
- D. 5.1

14、“职业健康安全体系的充分性”是指()。 [单选题] *

- A. 职业健康安全体系如何运用于组织及其运行、文化和业务系统
- B. 职业健康安全体系是否充分满足要求
- C. 职业健康安全体系是否得到恰当地实施 (正确答案)
- D. 职业健康安全体系是否正在取得预期结果

答案解析: GB/T45001-2020 标准附录:A9.3b)

15、组织对职业健康安全风险采取的控制措施是否有效, 可通过()来确定。 [单选题] *

- A. 风险评价过程 (正确答案)
- B. 危害因素辨识过程
- C. 风险识别过程
- D. 危险源辨识过程

答案解析: GB/T45001-2020 标准 6.1.2.2a)

16、在实际的职业健康安全管理工作中，首先要明确开展危险源辨识和风险评价工作的（）。[单选题]

- A. 资源投入
- B. 人员及其能力
- C. 目的和范围(正确答案)
- D. 思路和方法

17、有限空间安全作业必须严格实行作业审批制度，做到“先通风、再检测、后作业”，必须制定应急措施，现场配备（），严禁盲目施救。[单选题]*

- A. 应急消防物资
- B. 应急装备
- C. 应急救援物资
- D. 安全警示标识和应急救援物资(正确答案)

答案解析：《有限空间安全作业五条规定》：

一、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

二、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

三、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

四、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

五、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

★18、依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下面哪项活动是不属于隐患（）。[单选题]*

- A. 机械设备无操作手册
- B. 上下平台双手插裤兜里
- C. 工件堆放在通道
- D. 工作中使用油漆(正确答案)

答案解析：解析：《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第三条 本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营活动违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

A 为管理上的缺陷，B 为人的不安全行为，C 为物的危险状态

19、GB/T45001-2020 标准中提出了“其他风险”，指的是（）。[单选题]*

- A. 职业健康安全管理体系相关过程管理方面的不确定性的影响(正确答案)
- B. 除工作人员的职业健康安全风险外，其他方面的涉及安全和健康的风险
- C. 工作场所危险源可能导致的职业健康安全风险之外的其他风险
- D. 环境风险、质量风险

答案解析：GB/T45001-2020 标准：6.1.2.2b)

20、GB/T45001-2020 标准中所采用的职业健康安全管理体系的方法是属于 PDCA “策划-实施-检查-改进”，以下哪个条款（）属于“C”？[单选题]*

- A. 4 组织所处环境
- B. 6 策划
- C. 9 绩效评价(正确答案)
- D. 10 改进

答案解析：GB/T45001-2020 标准：引言 0.4

★21、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中，乙炔瓶和氧气瓶的距离应大于（）。[单选题]*

- A. 3m
- B. 4m
- C. 5m(正确答案)
- D. 7m

答案解析：《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明“氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置，间距不得少于 5 米，二者与作业地点间距不应小于 10m。”

22、GB/T45001-2020 标准要求高管理者应建立、引导和促进（）职业健康安全管理体系的预期结果的组织文化。[单选题]*

- A. 提升
- B. 实现
- C. 取得
- D. 支持(正确答案)

答案解析：GB/T45001-2020 标准：5.1j)

23、下列属于“对组织造成影响的承包方的活动和运行”的是（）。[单选题]*

- A. 组织对承包商的绩效评价
- B. 组织开展的生产作业活动
- C. 承包方在组织的现场开展的设备维修活动(正确答案)
- D. 承包方的施工现场有组织控制的一条天然气管线

24、依据风险管理原理，控制措施的有效性是指（）。[单选题]*

- A. 对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了可接受状态(正确答案)
- B. 对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了不可接受状态
- C. 对危险源所采取的控制措施将其风险消除了
- D. 对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了最低状态

★25、组织通过其职业健康安全管理体系应用（）时，能够提高其职业健康安全绩效。[单选题]*

- A. 风险管理原理
- B. 预防和保护措施(正确答案)
- C. 危险源辨识和风险评价
- D. 风险控制措施

答案解析：GB/T45001-2020 标准：0.2 职业健康安全管理体系的目的。

★26、（）标准是国际标准化组织 ISO 一个新的国际标准，是由 2013 年 6 月 20 日成立的 PC283 项目委员会制定。[单选题]*

- A. OHSAS18001
- B. ISO18001
- C. ISO45001(正确答案)
- D. ILO-OSH2001

答案解析：2013 年，ISO 成立了制定职业健康安全管理体系国际标准的项目委员会(ProjectCommittee,PC)PC283,并开始着手制定 ISO45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

★27、依据 GB/T45001-2020 标准，与组织所处的环境相关的内部议题不包括（）。[单选题]*

- A. 组织文化
- B. 有关产品的新知识(正确答案)
- C. 工作条件
- D. 人力资源

答案解析：GB/T45001-2020 标准：附录 A4.1

28、下列表述错误的是（）。[单选题]*

- A. 安全文化是将组织安全理念转化为员工具体行为的过程
 - B. 安全文化独立于组织职业健康安全管理体系之外, 对其起引导、支撑作用(正确答案)
 - C. 安全文化表明对组织健康和安全计划的承诺
 - D. 安全文化是个人和团体价值观、态度和行为模式的产物
- 答案解析: 安全文化是个人和团体价值观、态度和行为模式的产物, 表明对组织健康和安全计划的承诺。组织安全文化是组织职业健康安全管理体系的重要组成部分, 是将组织安全理念转化为员工具体行为的过程。

29、GB/T45001-2020 标准强调了（）的协商和参与。[单选题]*

- A. 管理者
- B. 顾客
- C. 非管理的工作人员(正确答案)
- D. 承包方

答案解析: GB/T45001-2020 标准: 5.4 工作人员的协商和参与 d)e)。

★30、国家在职业健康安全领域专门制定的一系列职业健康安全相关法律, 这些法律法规所确立的职业健康安全制度和要求是组织建立和保持（）所必须考虑的制度、政策和技术背景。[单选题]*

- A. 职业健康机制
- B. HSE 管理体系
- C. 职业健康安全管理体系(正确答案)
- D. 职业病防治

答案解析: GB/T45001-2020 标准: 0.1 背景

31、以下关于风险分级管控, 表达不合适的是（）。[单选题]*

- A. 对紧急情况划分等级, 做应急准备和响应的分级管理
- B. 对组织风险等级划分为 4 个等级, 以利上级单位评审(正确答案)
- C. 涉及作业许可的风险等级划分, 做作业许可分级管理
- D. 对隐患事件划分等级, 做隐患排查治理的分级管理

答案解析: 风险等级划分并不是为了让上级单位评审。所以 B 选项表述不合适, 其他三项都没有问题。

32、安全生产法规定（）对安全生产工作全面负责。[单选题]*

- A. 法人
- B. 主要负责人(正确答案)
- C. 总经理
- D. 安全负责人

答案解析: 《安全生产法》第五条规定: “生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。”

33、系统要基于（），系统识别潜在紧急情况。[单选题]*

- A. 行业经验
- B. 法规标准
- C. 已发生的事件
- D. 危险源辨识过程(正确答案)

答案解析: 组织应基于危险源辨识过程、识别潜在紧急情况; 并通过风险评价过程, 对紧急情况进行分析。

34、以下工作内容不属于“评价是否采取纠正措施, 以消除导致事件或不符合根本原因, 防止事件或不符合再次发生或在其他地方发生”的是（）。[单选题]*

- A. 确定导致事件或不符合的原因
- B. 确定是否相似事件发生了, 不符合是否存在, 或者它们是

否可能发生

- C. 及时报告发生事件和不符合(正确答案)
- D. 调查事件或评审不符合

答案解析: GB/T45001-2020 标准: 10.2b)。

★35、GB/T45001-2020 标准（）。[单选题]*

- A. 包含实施指南内容
- B. 包含更多术语内容
- C. 包含使用指南内容(正确答案)
- D. 只包含要求内容

答案解析: GB/T45001-2020 标准: 封面

36、以下属于“监视”活动的是?（）[单选题]*

- A. 查找工作中的不安全行为(正确答案)
- B. 测算危险源的安全距离
- C. 统计隐患发生的趋势
- D. 评审年度事故发生率

答案解析: GB/T45001-2020 标准: A.9.1.1 监视可用于职业健康安全管理体系、过程或控制。示例包括访谈、对文件化信息的评审和对正在执行的工作的观察。B 是测量, C 是分析, D 是评价。

37、审核某企业对大型运输车辆隐患检查, 其隐患排查治理工作信息显示“隐患信息: 发现车辆右后侧一轮胎出现破裂。隐患整改信息: 当即告知车辆司机不要启动车辆, 通知维修班, 对车辆右后侧破裂的轮胎进行了更换”。该隐患排查治理工作信息表的内容, 存在的主要问题是（）。[单选题]*

- A. 缺少对车辆轮胎破裂的原因分析及必要的纠正措施(正确答案)
- B. 所发现的轮胎破裂不足以列入企业隐患范畴
- C. 没有采取必要的应急处置措施
- D. 没有预警信息和采取预警行动

38、组织的宗旨是指规定组织去执行或打算执行的活动, 以及现在的或期望的组织（）。[单选题]*

- A. 类型(正确答案)
- B. 愿景
- C. 目标
- D. 状况

39、产品、服务和过程的变化不包括（）。[单选题]

- A. 工作场所位置和周边环境变化
- B. 劳动力的变化
- C. 知识和技术的发展(正确答案)
- D. 工作组织的变化

答案解析: GB/T45001-2020 标准: 8.1.3a), 还包括工作条件和设备的变化。

★40、砂轮机防护罩的作用不包括（）。[单选题]

- A. 有效地控制设备(正确答案)
- B. 有效地罩住砂轮碎片
- C. 有效地控制危险因素
- D. 有效地防止人员受到伤害

答案解析: 砂轮防护罩的开口角度在主轴平面以上不允许超过 65°; 防护罩在主轴平面以上开口大于等于 30°时必须设挡屑屏板; 砂轮圆周表面与挡板的间隙应小于 6mm。

二、多选题(从下列每小题列出的四个备选答案中, 选出两个或两个以上最恰当的答案, 错选、多选、少选或不选均不得分, 每题 2 分, 共 30 分)

★41、GB/T45001-2020 标准, PDCA 的“策划”能够以如下

(AB)形式应用于管理体系。 *

- A. 确定和评价职业健康安全风险,职业健康安全机遇和其他风险与其他机遇(正确答案)
- B. 依据组织的职业健康安全方针,制定职业健康安全目标并建立所需的过程(正确答案)
- C. 理解组织和其环境,对活动和过程进行监视和测量并报告结果
- D. 理解工作人员和其他相关方的需求和期望

答案解析:GB/T45001-2020 标准:0.4“策划-实施-检查-改进”循环

★42、乙炔是爆炸性气体,在一定温度和压力下能自己发生爆炸,以下使用乙炔发生器时应注意的安全问题正确的是()。 *

- A. 不得用氧气顶吹乙炔皮管(正确答案)
- B. 乙炔发生器内压力不得超过 150kPa(压表)(正确答案)
- C. 乙炔发生器内水温不得超过 60℃(正确答案)
- D. 如乙炔发生器内部冻结,可以用明火或电热器具加热

答案解析:使用乙炔发生器应注意以下安全问题:

(1)乙炔发生器本体及安全阀、回火防止器(水封安全阀)、安全膜(或卸压孔)应保持完好,不得有泄漏、堵塞。

(2)乙炔发生器、回火防止器内的水量应符合要求,乙炔发生器内水温不得超过 60℃,气体温度不得超过 90℃。

(3)宜采用块度 25~80mm 的电石,不宜采用块度 15mm 以下的电石和电石粉粒,以防分解太快。

(4)如乙炔发生器内部冻结,只能用热水、蒸汽解冻,而不能用明火或电热器具加热。

(5)不得用氧气顶吹乙炔皮管。

(6)使用前,应尽量放出乙炔发生器内乙炔与空气的混合物;每班工作结束前,应放出乙炔发生器内的电石灰和污水。

(7)乙炔发生器应放置在通风良好的场所,附近不得有引燃源。

(8)回火防止器只能接用一把焊枪;水封式回火防止器应垂直安装;使用水封式回火防止器前,应放出其内乙炔与空气的混合物;在冰冻季节,工作完毕后应放出水封式回火防止器内的存水;冰冻季节宜采用干式回火防止器。

(9)乙炔发生器安全膜的膜片应采用响应快的脆性材料制作;其强度按工作压力的 1.5 倍确定。

(10)乙炔发生器内的压力不得超过 150kPa(表压)。

气割中使用的液化石油气较乙炔的爆炸危险小,使用中应注意防止回火;气瓶出口应装有减压器。

★43、依据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的从业人员有()。 *

- A. 维护职工安全生产方面的合法权益
- B. 对本单位的安全生产全面负责
- C. 依法履行安全生产方面的义务(正确答案)
- D. 依法获得安全生产保障的权利(正确答案)

答案解析:《中华人民共和国安全生产法》

第五条生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第六条生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。

第七条生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益。

44、依据风险管理科学原理,组织要通过职业健康安全风险评价过程()。 *

- A. 确定风险是否可接受(正确答案)
- B. 确定重大危险源
- C. 确定现有控制措施有效性(正确答案)

D. 评估风险程度(正确答案)

答案解析: B 选项属于危险源辨识过程,而非风险评价。

45、GB/T45001-2020 标准“4.1 理解组织和其环境”的内部议题可涉及()。 *

- A. 与行业或专业相关的、对组织有影响的关键推动和趋势
- B. 策划治理现在的或期望的组织类型(正确答案)
- C. 组织去执行或打算执行的活动(正确答案)
- D. 当地应急服务机构可为组织提供的应急资源

答案解析:GB/T45001-2020 标准:附录 A.4.1b)。

46、以下哪一项属于“改进”活动()。 *

- A. 突破性变更(正确答案)
- B. 人员培训 and 安全教育
- C. 纠正措施(正确答案)
- D. 创新和重组(正确答案)

答案解析:GB/T45001-2020 标准:附录 A.10.1 改进的示例包括纠正措施、持续改进、突破性变更、创新和重组。

47、我国安全生产专业领域的“隐患”概念与 GB/T45001-2020 标准中()的概念相关联。 *

- A. 事件(正确答案)
- B. 紧急情况
- C. 不符合(正确答案)
- D. 危险源(正确答案)

答案解析:在国际职业健康安全专业领域,没有直接对应“隐患”术语,但相关术语“危险源”“事件”和“不符合”都与其相关联。

★48、GB/T45001-2020 标准附录 A 信息不拟()或以任何方式修改 GB/T45001-2020 标准的要求。 *

- A. 补充
- B. 增加(正确答案)
- C. 解释
- D. 减少(正确答案)

答案解析:GB/T45001-2020 标准附录 A 总则。

49、在组织职业健康安全管理体系内规定对外包职能和过程实施控制的类型可以是()。 *

- A. 规定承包方的评价、选择准则(正确答案)
- B. 规定对承包方的活动和运行的控制要求(正确答案)
- C. 在组织的施工承包方现场设置项目管理部(正确答案)
- D. 对承包方提供的服务结果进行验收(正确答案)

50、依据 GB/T45001-2020 标准,工作人员应意识:()。 *

- A. 危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施(正确答案)
- B. 组织的外部环境
- C. 工作人员和其他相关方的需求和期待
- D. 与其相关的事件和调查结果(正确答案)

答案解析:GB/T45001-2020 标准:7.3 意识 d) e)。

★51、以下()可能构成危险源。 *

- A. 风险
- B. 能量(正确答案)
- C. 事件(正确答案)
- D. 事故(正确答案)

★52、依据 GB/T45001-2020 标准,不确定性是指对()缺乏甚至部分缺乏相关信息、理解或知识的状态。 *

- A. 事故学科
- B. 事件及其后果(正确答案)

C. 可能性(正确答案)

D. 可靠性

答案解析: GB/T45001-2020 标准: 3.20 注 2: 不确定性是指对事件及其后果或可能性缺乏甚至部分缺乏相关信息、理解或知识的状态。

★53、职业病危害因素侵入人体的途径有 ()。 *

A. 消化道(正确答案)

B. 视觉与听力

C. 皮肤(正确答案)

D. 呼吸道(正确答案)

★54、氧气禁止与下列哪种物质同车运输? () *

A. 乙炔(正确答案)

B. 油品(正确答案)

C. 氮气

D. 氩气

答案解析: 氧气瓶、乙炔气瓶的运输规定:

(1) 瓶帽必须旋紧, 轻装轻卸, 严禁抛摔和滚碰撞击。

(2) 汽车装运时, 一般应横卧放, 头部朝向一侧; 装载高度不得超过车厢高度; 直立排放时, 车厢高度不得低于瓶高的 2/3。

(3) 严禁与易燃易爆物品同车运输。

(4) 严禁将氧气瓶与油脂或带有油污的物品同车运输。

(5) 氧气瓶与乙炔气瓶不得同车运输。

(6) 车辆应挂有“危险品”标志。

★55、依据 GB/T45001-2020 标准, 组织应通过采用控制层级的方法来消除危险源和降低或控制职业健康安全, 以下属于替代的是 ()。 *

A. 使用个人防护用品

B. 在规划新的工作场所时应用人类工效学方法

C. 用水性漆代替溶剂性漆(正确答案)

D. 用低危害材料、工艺、运行或设备替代(正确答案)

答案解析: GB/T45001-2020 标准: A.8.1.2 替代: 用低危险性替代高危险性; 改用在线指南来回顾客抱怨; 从源头防止职业健康安全风险; 适应技术进步 (如用水性漆代替溶剂性漆); 更换光滑的地板材料; 降低设备的电压要求;

三、判断题 (判断下列各题, 做出选择, 每题 1 分, 共 10 分)

★56、组织确定外包职能和过程控制的类型和程度, 要考虑外包的过程或职能被分担的程度。 [判断题] *

对(正确答案)

错

答案解析: GB/T45001-2020 标准: 附录 A.8.1.4.3 外包。

★57、受审查企业的岗位人员的安全培训, 只要满足法律法规要求就可以了。 [判断题] *

对

错(正确答案)

58、组织职业健康安全管理属于风险管理科学的范畴, 应基于风险管理的科学原理。 [判断题] *

对(正确答案)

错

★59、从职业健康安全风险控制角度、隐患、紧急情况都是要控制的事件或危险源。 [判断题] *

对(正确答案)

错

★60、《中华人民共和国安全生产法》是安全生产法律体系框架的最高层级。 [判断题] *

对(正确答案)

错

61、培训可以作为提升人员能力的手段, 也可以作为提升人员意识的手段。 [判断题] *

对(正确答案)

错

★62、GB/T45001-2020 标准能够用于部分地系统改进职业健康安全管理。 [判断题] *

对(正确答案)

错

答案解析: GB/T45001-2020 标准: 1 本标准能够全部或部分地系统改进职业健康安全管理。

★63、组织可以采用不同的方法来评价职业健康安全风险, 作为其应对不同危险源或活动的总体战略的一部分, 评价的方法和复杂程度取决于组织的规模。 [判断题] *

对

错(正确答案)

64、依据职业健康安全风险管理的原理, 组织在任何情况下, 其危险源辨识、风险评价的输出结果都是统一的。 [判断题] *

对

错(正确答案)

★65、职业健康安全管理体系是 20 世纪 80 年代后期国际上兴起的现代安全生产管理模式。 [判断题] *

对(正确答案)

错